

PROTECTOR PRO

(Impregnat do ochrony drewna przed korozją biologiczną)

FOBOS® NW FORMUŁA

- ✓ ochrona przed grzybami rozkładającymi drewno
- ✓ ochrona drewna przed sinizną wtórną i owadami
- ✓ zwalczanie owadów w drewnie zainfekowanym
- ✓ do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz



ZASTOSOWANIE

- do biochronnej impregnacji drewnianych elementów budowlanych znajdujących się wewnątrz oraz na zewnątrz budynków
- w szczególności do zabezpieczania więźby dachowej, drewnianych elementów konstrukcyjnych oraz drewna ogrodowego
- jako grunt biochronny pod środki dekoracyjne

NORMA ŻUŻYCIA PREPARATU

OCHRONA DREWNA:

Owady oraz grzyby podstawczaki - 150ml/m² drewna

Owady, grzyby podstawczaki oraz grzyby powodujące siniznę - 200ml/m² drewna

ZWALCZANIE:

Owady (techniczne szkodniki drewna) - 300ml/ m² drewna

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU I IMPREGNACJA.

Produkt gotowy do użycia. Nie należy go rozcieńczać.

Przed zastosowaniem dokładnie wymieszać. Podczas stosowania na zewnątrz pod dachem, grunt powinien być zabezpieczony plandeką lub folią do momentu wyschnięcia powierzchni.

- SMAROWANIE / NATRYSK - produkt nakładać kilkukrotnie (min. 2x), aż do naniesienia wymaganej ilości impregnatu zgodnie z normą zużycia (zachowując min. 2-godzinne odstępy)

Po stosowaniu we wnętrzach intensywnie wietrzyć pomieszczenia do zaniku zapachu.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykiety i informacje dotyczące produktu. Informacje o zagrożeniach zostały umieszczone w karcie charakterystyki na stronie www.impregnatyfobos.pl

- chroni drewno przed biokorozją
- zwalcza owady w drewnie
- płyn gotowy do użycia



Chroni przed grzybami



Chroni przed larwami



Zwalcza owady

TRWAŁOŚĆ ZABEZPIECZENIA

Trwałość zabezpieczenia **FOBOSEM® NW FORMUŁA** jest równa okresowi użytkowania drewna przy spełnieniu wymagań producenta. Uszkodzenie zabezpieczonej nawierzchni powoduje konieczność uzupełnienia impregnacji.

W celu uzyskania odporności na wyłukiwanie drewno po zaimpregnowaniu sezonować pod zadaszeniem na przekładkach przez min. 48h dbając o ochronę gruntu.

Drewno użytkowane na zewnątrz powinno być pokryte powłoką w celu redukcji wpływu na środowisko.

Do czyszczenia sprzętu służącego do wykonywania zabiegu należy używać wody.

FOBOS® NW występuje w wersji bezbarwnej i zielonej.

Barwnik jest jedynie wskaźnikiem miejsca malowania i może ulec wyłukaniu.

Zawartość substancji biologicznie czynnych:

IPBC - [zaw. 0,253% wag.]

Propikonazol - [zaw. 0,269% wag.]

Permetryna - [zaw. 0,266% wag.]

LUVENA S.A.

ul. Romana Maya 1, 62-030 Luboń, Polska
www.luvena.pl

LUVENA S.A. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303985. Kapitał zakładowy: 483 169,83 PLN wpłacony w całości. Rejestr BDO nr: 000007005. NIP: 7772337097. Regon: 639532720.

Dział Handlu Chemikaliami

kontakt@impregnatyfobos.pl
tel. (+48) 509 809 409